

**CHICAGO
FAUCETS®**
Geberit Group

Grifos para lavatorios por aproximación de la serie EVR

Protección integrada contra quemaduras con la comodidad del uso prolongado por aproximación



TempShield®

Disponible con protección integrada
contra quemaduras
con certificación ASSE 1070.*

Serie EVR

Sólido y exitoso.

La Serie EVR combina la seguridad y comodidad del funcionamiento por aproximación con la durabilidad de un cuerpo de latón fundido de una pieza de alta resistencia. Las opciones de alimentación y mezcla, incluida la protección integrada contra quemaduras con certificación ASSE 1070*, están ocultas en una caja de control segura y compacta de fácil instalación.

Construcción duradera

Cuerpo de latón fundido de una sola pieza muy resistente con boca antivandalismo diseñado para soportar maltratos y manipulaciones.

Experiencia de usuario mejorada

El mayor y más largo alcance del caño, combinado con una electrónica confiable, facilitan el lavado intensivo de las manos.

La aplicación **CF Connect** ofrece un método simple y seguro para ajustar y mantener el grifo desde el celular.

- La descarga higiénica elimina el agua estancada del sistema de plomería y las bacterias peligrosas
- Seis modos ajustables para medición, ahorro de agua y rangos de detección
- Seguimiento de uso



Protección opcional contra quemaduras

Disponible con protección integral contra quemaduras con certificación ASSE 1070* para ayudar a evitar las quemaduras.

Reduce el tiempo de instalación en más de un 50 %.

Menos conexiones que eliminan hasta seis posibles puntos de fuga.

Compartimento simple y seguro

Reduce las conexiones y la complejidad de los componentes bajo la encimera, lo que facilita y agiliza la instalación.

Opciones de alimentación innovadoras

LTPS

Sistema de alimentación a largo plazo
Potencia sin mantenimiento por más de 15 años.

AC

Enchufe o conexión directa

DC

4 baterías 'AA'



Placa de recubrimiento de 8"
EVR-001KJKCP

Modelos disponibles

Alimentación LTPS		
Modelo	Mezclador	GPM
EVR-A12D-61ABCPT	Suministro único	0.35
EVR-A12A-61ABCPT	Suministro único	0.5
EVR-A12D-62ABCPT	Mecánico	0.35
EVR-A12A-62ABCPT	Mecánico	0.5
EVR-A12D-63ABCPT	ASSE 1070	0.35
EVR-A12A-63ABCPT	ASSE 1070	0.5

Alimentación de CA		
Modelo	Mezclador	GPM
EVR-A12D-41ABCPT	Suministro único	0.35
EVR-A12A-41ABCPT	Suministro único	0.5
EVR-A12D-42ABCPT	Mecánico	0.35
EVR-A12A-42ABCPT	Mecánico	0.5
EVR-A12D-43ABCPT	ASSE 1070	0.35
EVR-A12A-43ABCPT	ASSE 1070	0.5

Alimentación de CC		
Modelo	Mezclador	GPM
EVR-A12D-11ABCPT	Suministro único	0.35
EVR-A12A-11ABCPT	Suministro único	0.5
EVR-A12D-12ABCPT	Mecánico	0.35
EVR-A12A-12ABCPT	Mecánico	0.5
EVR-A12D-13ABCPT	ASSE 1070	0.35
EVR-A12A-13ABCPT	ASSE 1070	0.5

Códigos y normas

Certificado según la norma ASME A112.18.1 / CSA B125.1 | Certificado para NSF/ANSI 61, Sección 9

Certificado según la norma ASSE 1070*/ ASME A112.1070 / CSA B125.70

Bajo contenido de plomo según la norma NSF/ANSI 372



Cumple con los requerimientos de ADA según está especificado en la Ley para Estadounidenses con Discapacidades.

*Solo los modelos con mezclador termostático tienen la certificación ASSE 1070.