

**CHICAGO  
FAUCETS®**  
Geberit Group

Robineets de salles de bain sans contact de la série EVR

**Protection contre les brûlures intégrée** et commodité durable sans contact



**TempShield®**

Disponible avec la protection  
intégrée contre les brûlures  
certifiée ASSE 1070\*.

## Série EVR

### Un hyper performant qui **travaille sans relâche.**

La série EVR combine la sécurité et la commodité d'une utilisation sans contact avec la durabilité d'un corps robuste en laiton fondu d'une seule pièce. Les options d'alimentation et le mitigeur - y compris la protection contre les brûlures intégrée certifiée ASSE 1070\* - sont dissimulés dans un boîtier de commande compact, facile à installer et sécurisé.

#### Construction durable

Corps robuste en laiton fondu d'une seule pièce avec un bec conçu pour résister au vandalisme, à la mauvaise utilisation et aux altérations.

#### Expérience utilisateur améliorée

Un bec plus haut et plus long associé à des composants électroniques fiables facilite le lavage minutieux des mains.

L'application **CF Connect** offre un moyen simple et sécuritaire de régler et d'entretenir le robinet à l'aide d'un téléphone intelligent.

- Le rinçage hygiénique élimine l'eau stagnante de la tuyauterie ainsi que les bactéries néfastes
- Six modes réglables sur place pour le dosage, l'économie d'eau et les plages de détection
- Suivi de l'utilisation



#### Protection contre les brûlures en option

Disponible avec une protection contre les brûlures intégrée\* certifiée ASSE 1070 pour éviter les brûlures.

Réduit de moitié le temps d'installation.

Les raccords moins nombreux éliminent jusqu'à six points de fuite possibles.

#### Conception simple et sécuritaire

Réduit les raccords et la complexité des composants sous la plaque de l'évier, ce qui permet une installation rapide et facile.

#### Options d'alimentation novatrices

##### LTPS

Système d'alimentation à longue durée  
Alimentation sans entretien  
pendant 15 ans ou plus.

##### AC

Enfichable ou câblé

##### DC

4 batteries « AA »



Plaque de recouvrement  
de 20,3 cm (8 po)  
EVR-001KJKCP

#### Accessoires

#### Modèles disponibles

Alimentation LTPS (à longue durée)		
Modèle	Mitigeur	GPM
EVR-A12D-61ABCPT	Alimentation unique	0,35
EVR-A12A-61ABCPT	Alimentation unique	0,5
EVR-A12D-62ABCPT	Mécanique	0,35
EVR-A12A-62ABCPT	Mécanique	0,5
EVR-A12D-63ABCPT	ASSE 1070	0,35
EVR-A12A-63ABCPT	ASSE 1070	0,5

Alimentation CA		
Modèle	Mitigeur	GPM
EVR-A12D-41ABCPT	Alimentation unique	0,35
EVR-A12A-41ABCPT	Alimentation unique	0,5
EVR-A12D-42ABCPT	Mécanique	0,35
EVR-A12A-42ABCPT	Mécanique	0,5
EVR-A12D-43ABCPT	ASSE 1070	0,35
EVR-A12A-43ABCPT	ASSE 1070	0,5

Alimentation CC		
Modèle	Mitigeur	GPM
EVR-A12D-11ABCPT	Alimentation unique	0,35
EVR-A12A-11ABCPT	Alimentation unique	0,5
EVR-A12D-12ABCPT	Mécanique	0,35
EVR-A12A-12ABCPT	Mécanique	0,5
EVR-A12D-13ABCPT	ASSE 1070	0,35
EVR-A12A-13ABCPT	ASSE 1070	0,5

#### Codes et normes

Certifié selon la norme ASME A112.18.1 / CSA B125.1 | Certifié selon la norme NSF/ANSI 61, Section 9

Certifié selon la norme ASSE 1070\* / ASME A112.1070 / CSA B125.70

NSF/ANSI 372 à faible teneur en plomb



Conforme aux exigences de l'ADA comme précisé dans la loi «Americans with Disabilities Act».

\*Seuls les modèles avec le mitigeur thermostatique sont certifiés selon la norme ASSE 1070.